



# Guide de montage

Zenith  
Antennes

## N Mâle

Gamme Pro - Câble  $\varnothing 7\text{mm}$   
(RG213/ ULTRAFLEX10/ LMR400, etc..)

N°10

1

Enfiler les éléments dans l'ordre ci-dessous



2



Dénuder la gaine extérieure sur **10 mm** et rabattre le blindage extérieur en arrière

3

Insérer la bague sur le feuillard



La bague doit être insérée **entre** le feuillard et le blindage extérieur

4

Glisser la bague en butée contre la gaine



5

Repousser le joint vers l'avant contre la bague puis couper l'excédent du blindage au ras de la bague



6

Avec un cutter, couper l'isolant et le feuillard au ras de la bague sans blesser l'âme centrale



- 7** Avec une cisaille adaptée(\*), couper l'âme centrale pour qu'elle dépasse de 6 mm



(\* Utiliser un outil de coupe à mors **arrondis** pour préserver la forme cylindrique du conducteur (Une pince coupante classique "applatit" l'âme centrale et rend difficile son insertion dans la pin centrale du connecteur)

Sélection outillage ZENITH ANTENNES :

**Cisaille coax**

Réf 17440



Disponible sur [zenithantennes.fr](http://zenithantennes.fr) rubrique outillage

- 8** Enfiler le premier isolant et souder la pin centrale en évitant les excédants de soudure



- 9** Enfiler le deuxième isolant



- 10** Glisser l'ensemble dans le corps du connecteur et bloquer à l'aide de clés

